



PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-2


METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2

T 5


PASSO 5 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 16 mm

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore



2F



2

codice	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
27 T 5 10	2F	Al	10	15,05	19,5	8	21	27		200	0,02
27 T 5 12	2F	Al	12	18,25	23	10	21	27		201	0,02
27 T 5 14	2F	Al	14	21,45	25	13	21	27		203	0,03
27 T 5 15	2F	Al	15	23,05	28	16	21	27		204	0,03
27 T 5 16	2F	Al	16	24,60	32	18	21	27		205	0,04
27 T 5 18	2F	Al	18	27,80	32	20	21	27		205	0,04
27 T 5 19	2F	Al	19	29,40	36	22	21	27		206	0,05
27 T 5 20	2F	Al	20	31,00	36	23	21	27		206	0,06
27 T 5 22	2F	Al	22	34,25	38	24	21	27		207	0,06
27 T 5 24	2F	Al	24	37,40	42	26	21	27		208	0,08
27 T 5 25	2F	Al	25	38,95	44	26	21	27		209	0,08
27 T 5 26	2F	Al	26	40,60	44	26	21	27		209	0,09
27 T 5 27	2F	Al	27	42,20	48	30	21	27	8	210	0,09
27 T 5 28	2F	Al	28	43,75	48	32	21	27	8	210	0,09
27 T 5 30	2F	Al	30	46,95	51	34	21	27	8	211	0,10
27 T 5 32	2F	Al	32	50,10	54	38	21	27	8	212	0,12
27 T 5 36	2F	Al	36	56,45	63	38	21	27	8	215	0,16
27 T 5 40	2F	Al	40	62,85	66	40	21	27	8	216	0,19
27 T 5 42	2F	Al	42	66,00	71	40	21	27	8	217	0,20
27 T 5 44	2	Al	44	69,20		45	21	27	8		0,23
27 T 5 48	2	Al	48	75,55		50	21	27	8		0,28
27 T 5 60	2	Al	60	94,65		65	21	27	8		0,43